

Conformi normative EPA Tier3 RCD2

Validità 20-09-18	Modello			Caratteristiche tecniche								Prezzo consigliato IVA esclusa
	Motore	Invertitore	Pannello strumenti tipo	Potenza al volano secondo ISO 8665			Rpm max	N°. cilindri	Cilindrata cc	Peso Kg	Normativa emissioni	
				hp	kW	fiscali CV						
Entrobordo fino a 125 Hp	Meccanici	1GM10 KM2P1	B20	9	6,6	6	3.600	1	318	81	C,E,G	5.800
		2YM15 KM2P1	B20	14	10,0	9	3.600	2	570	113	C,D,E,G	6.900
		3YM20 KM2P1	B20	21	15,3	11	3.600	3	854	130	C,D,E,G	7.900
		3YM30AE KM2P1	B20	29	21,3	15	3.200	3	1.266	133	C,D,E,G	9.200
		3JH5E KM35P A	B20	38	28,7	17	3.000	3	1.642	197	A,C,E,G	11.100
	3JH5E ZF25 A-H	B20	38	28,7	17	3.000	3	1.642	205	A,C,E,G	12.300	
	Common Rail	3JH40 KM35P A	B25	40	29,4	17	3.000	3	1.642	204	C,D,E,G	11.600
		3JH40 ZF 25 A- H	B25	40	29,4	17	3.000	3	1.642	212	C,D,E,G	13.000
		4JH45 KM35P A2	B25	45	33,1	21	3.000	4	2.190	235	C,D,E,G	12.100
		4JH45 ZF 25 A- H	B25	45	33,1	21	3.000	4	2.190	244	C,D,E,G	13.500
		4JH57 KM35P A2	B25	57	41,9	21	3.000	4	2.190	255	C,D,E,G	13.600
		4JH57 KM4A	B25	57	41,9	21	3.000	4	2.190	253	C,D,E,G	13.900
		4JH57 ZF 25 A- H	B25	57	41,9	21	3.000	4	2.190	244	C,D,E,G	14.700
		4JH80 KM4A2	B25	80	58,8	20	3.200	4	1.995	263	C,D,E,G	16.600
		4JH80 KMH4A	B25	80	58,8	20	3.200	4	1.995	261	C,D,E,G	17.200
4JH80 ZF 25 A- H		B25	80	58,8	20	3.200	4	1.995	253	C,D,E,G	17.200	
4JH110 KM4A2	B25	110	80,9	20	3.200	4	1.995	263	C,D,E,G	19.500		
4JH110 KMH4A	B25	110	80,9	20	3.200	4	1.995	261	C,D,E,G	20.300		
4JH110 ZF 25 A- H	B25	110	80,9	20	3.200	4	1.995	253	C,D,E,G	20.300		
Sail drive	Meccanici	1GM10C SD25	B20	9	6,6	6	3.600	1	318	104	C,E,G	7.800
		2YM15C SD25	B20	14	10,0	9	3.600	2	570	134	C,D,E,G	9.300
		3YM20C SD25	B20	21	15,3	11	3.600	3	854	151	C,D,E,G	10.100
		3YM30AC SD25	B20	29	21,3	15	3.200	3	1.266	157	C,D,E,G	11.200
		3JH5CE SD60/5	B20	38	28,7	17	3.000	3	1.642	213	A,C,E,G	13.600
	C.R.	3JH40 SD60/5	B25	40	29,4	17	3.000	3	1.642	236	C,D,E,G	14.000
		4JH45 SD60/5	B25	45	33,1	21	3.000	4	2.190	264	C,D,E,G	14.400
		4JH57 SD60/5	B25	57	41,9	21	3.000	4	2.190	264	C,D,E,G	15.900
4JH80 SD60/4	B25	80	58,8	20	3.200	4	1.995	274	C,D,E,G	19.000		
Entrobordo 150-440 Hp	Common Rail	4LV150 KMH 50A	B25	150	110,3	25	3.500	4	2.755	385	C,D,E,F,G,H	24.300
		4LV170 KMH 50A	B25	170	125,0	25	3.500	4	2.755	385	C,D,E,F,G,H	25.200
		4LV195 KMH 50A	B25	195	143,4	25	3.500	4	2.755	385	C,D,E,F,G,H	26.100
		4LV230 KMH 50A	B25	230	169,1	25	3.800	4	2.755	385	C,D,E,F,G,H	27.000
		4LV250 KMH 50A	B25	250	183,8	25	3.800	4	2.755	385	C,D,E,F,G,H	28.100
		8LV-320 ZF63 A	VC10	320	235,0	34	3.800	8V	4.461	476	C,D,E,F,G,H	42.700
		8LV-320 ZF63 IV	VC10	320	235,0	34	3.800	8V	4.461	494	C,D,E,F,G,H	43.500
		8LV-370 ZF63 A	VC10	370	272,0	34	3.800	8V	4.461	476	C,D,E,F,G,H	47.100
		8LV-370 ZF63 IV	VC10	370	272,0	34	3.800	8V	4.461	494	C,D,E,F,G,H	47.900
		6LY400 KMH 60/61A	VC10	400	295,0	41	3.300	6	5.813	635	D,E,F,G,H	50.300
		6LY400 ZF85 IV	VC10	400	295,0	41	3.300	6	5.813	670	D,E,F,G,H	52.600
		6LY440 KMH 60/61A	VC10	440	324,0	41	3.300	6	5.813	635	D,E,F,G,H	53.600
6LY440 ZF85 IV	VC10	440	324,0	41	3.300	6	5.813	670	D,E,F,G,H	56.000		
Stern drive	Common Rail	NEW 4LV150 ZT 370 E	VC10	150	110,3	25	3.500	4	2.755	457	C,D,E,F,G,H	T.B.A.
		NEW 4LV170 ZT 370 E	VC10	170	125,0	25	3.500	4	2.755	457	C,D,E,F,G,H	T.B.A.
		NEW 4LV195 ZT 370 E	VC10	195	143,4	25	3.500	4	2.755	457	C,D,E,F,G,H	T.B.A.
		NEW 4LV230 ZT 370 E	VC10	230	169,1	25	3.800	4	2.755	457	C,D,E,F,G,H	T.B.A.
		NEW 4LV250 ZT 370 E	VC10	250	183,8	25	3.800	4	2.755	457	C,D,E,F,G,H	T.B.A.
		8LV- 320Z ZT 370 E	VC10	320	235,0	34	3.800	8V	4.461	535	C,D,E,F,G,H	50.700
		8LV- 370Z ZT 370 E	VC10	370	272,0	34	3.800	8V	4.461	535	C,D,E,F,G,H	55.300
JC10 Joystick System	VC10	Nuovo sistema di manovra intelligente per motori 8LV e piedi poppieri ZT370									16.000	
JC10 Second Station	VC10	Seconda stazione comando per imbarcazioni con Fly Bridge									5.500	
NEW JC20 Joystick System	VC10	Nuovo sistema di manovra intelligente per tutte le motorizzazioni. Necessita di elica di prua									4.550	
NEW JC20 Second Station	VC10	Seconda stazione comando per imbarcazioni con Fly Bridge									2.500	

Normativa Emissioni: A = EPA Tier 2, B = EU RCD, C = BS0II, D = EPA Tier3, E = EMC, F = Marpol 73/78 Annex VI, G = EU RCD Tier 2, H = Solas (Disponibile)

Riserva : il listino può variare nei prezzi, modelli, sigle e caratteristiche dei prodotti senza obbligo di preavviso.

Prezzi: Iva esclusa . Franco: magazzino Carasco. Imballo, Trasporto e DCP: escluso

Extended Warranty: per motori diporto fino ad una potenza massima di 125hp. L'estensione è soggetta a limiti e vincoli. Per maggiori dettagli consultare il vostro rivenditore di zona

Il presente listino annulla tutti i precedenti.

SV Servizi Srl

Sede Napoli
Via Plinio, 16 - 80013 Casalnuovo di Napoli (NA)
Tel. +39 081 5226687 - Fax +39 081 3176669
Mail: info@svservizi.com

Sede Livorno
Via Verga, 9 - Livorno 57126 (LI)
Tel. +39 0586 894872 - Fax +39 0586 200531
Mail: livorno@svservizi.com



MOTORI RISERVATI USO PROFESSIONALE

Validità 20-09-18	Modello			Caratteristiche tecniche							Prezzo consigliato IVA esclusa	
	Motore	Invertitore	Pannello strumenti tipo	Potenza al volano secondo ISO 8665			Rpm max	Nr. cilindri	Cilindrata cc	Peso Kg		Normativa emissioni
				hp	kW	fiscale CV						
Entrobordo fino a 125 Hp	Meccanici	4JH5E KM35P A	B20	53	39,6	21	3.000	4	2.190	224	A,B,C,E	13.200
		4JH5E KM4	B20	53	39,6	21	3.000	4	2.190	224	A,B,C,E	13.500
		4JH5E ZF25 A-H	B20	53	39,6	21	3.000	4	2.190	224	A,B,C,E	14.300
		4JH4-TE KM4A2	B20	75	55,2	20	3.200	4	1.995	243	A,B,C,E,H	16.100
		4JH4-TE ZF 25 A- H	B20	75	55,2	20	3.200	4	1.995	243	A,B,C,E,H	16.800
		4JH4-HTE KM4A2	B20	110	80,9	20	3.200	4	1.995	247	A,B,C,E,H	18.900
		4JH4-HTE ZF 25 A- H	B20	110	80,9	20	3.200	4	1.995	247	A,B,C,E,H	19.600
		4JH3-DTE ZF 25 A- H	B20	121	89,1	20	3.800	4	1.995	259	A,B,C,E,H	19.800
Sail drive	Mecc	4JH5CE SD60/5	B20	53	39,6	21	3.000	4	2.190	241	A,B,C,E	15.400
		4JH4-TCE SD60/4	B20	75	55,2	20	3.200	4	1.995	249	A,B,C,E	18.300
Entrobordo 150-530 Hp	Meccanici	4LHA-HTP ZF45A	New-C	153	113,0	29	3.300	4	3.455	388	A,B,C,E	26.000
		4LHA-DTP ZF45A	New-C	190	140,0	29	3.300	4	3.455	393	A,B,C,E	27.300
		4LHA-STP ZF45A	New-C	230	169,0	29	3.300	4	3.455	393	A,B,C,E	28.400
		6LPA-STP2 ZF63 A	New-C	302	222,0	33	3.800	6	4.163	449	A,B,C,E,F	32.600
		6LPA-STP2 ZF63 IV	New-C	302	222,0	33	3.800	6	4.163	464	A,B,C,E,F	33.400
		6LY2A-UTP KMH 60/61A	New-C	359	264,0	41	3.300	6	5.813	588	A,B,E,F,H	46.000
		6LY2A-UTP ZF85 IV	New-C	359	264,0	41	3.300	6	5.813	610	A,B,E,F,H	47.500
		6LY2A-STP KMH 60/61A	New-C	427	315,0	41	3.300	6	5.813	588	A,B,E,F,H	54.200
		6LY2A-STP ZF85 IV	New-C	427	315,0	41	3.300	6	5.813	610	A,B,E,F,H	55.700
		6LY2M-WDT BobTail	New-C	330	242,6	41	3.300	6	5.813	588	A,B,E,F,H	39.000
		6LY2M-WST BobTail	New-C	400	294,1	41	3.300	6	5.813	588	A,B,E,F,H	44.000
Stern Drive	Mecc	6LPA-STZP2 ZT 370 E	New-C	302	222,0	33	3.800	6	4.163	522	A,B,C,E,F	42.900

Normativa Emissioni: A = EPA Tier 2, B = EU RCD, C = BSOII, D = EPA Tier3, E = EMC, F = Marpol 73/78 Annex VI, G = EU RCD Tier 2, H = Solas (Disponibile)

Riserva : il listino può variare nei prezzi, modelli, sigle e caratteristiche dei prodotti senza obbligo di preavviso.

Prezzi: Iva esclusa . **Franco:** magazzino Carasco. **Imballo, Trasporto e DCP:** escluso

Extended Warranty: per motori diporto fino ad una potenza massima di 125hp. L'estensione è soggetta a limiti e vincoli. Per maggiori dettagli consultare il vostro rivenditore di zona

Il presente listino annulla tutti i precedenti.

SV Servizi Srl

Sede Napoli
Via Plinio, 16 - 80013 Casalnuovo di Napoli (NA)
Tel. +39 081 5226687 - Fax +39 081 3176669
Mail: info@svservizi.com

Sede Livorno
Via Verga, 9 - Livorno 57126 (LI)
Tel. +39 0586 894872 - Fax +39 0586 200531
Mail: livorno@svservizi.com

